





Patente Richiesta: B		Domande: 30, Risposte Esatte: 23, Risposte Errate: 7, Esito Esame: RESPINTO	
	1) Chi intende cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2) Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal grado di pendenza della strada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3) Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4) Un ferito in stato di shock va disteso, tenendo possibilmente le gambe sollevate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5) Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7) Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8) I pannelli integrativi in figura indicano come lasciare il veicolo in sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9) Il conducente di un veicolo può approfittare della potenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi spetta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10) Il segnale raffigurato indica i passaggi consentiti a destra e a sinistra di un'isola di traffico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Patente Richiesta: B	Domande: 30, Risposte Esatte: 23, Risposte Errate: 7, Esito Esame: RESPINTO	
	<p>11) Il semaforo in figura indica i possibili scambi dei binari tranviari</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>12) La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>13) In presenza del segnale di STOP non occorre arrestarsi, se non vi è la linea trasversale di arresto e non si vedono sopraggiungere veicoli</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>14) La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>15) La patente AM abilita alla guida di motocicli, purché dotati di motore elettrico</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>16) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>17) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>18) Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire dritto</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>19) La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>20) La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Patente Richiesta: B		Domande: 30, Risposte Esatte: 23, Risposte Errate: 7, Esito Esame: RESPINTO
	21) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che circola nel motore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	22) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante la si deve coprire con materiale sterile o quanto più possibile pulito, per bloccare il sanguinamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	23) Il servosterzo aiuta a controllare la traiettoria del veicolo in caso di foratura di un pneumatico	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	24) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	25) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo autostradale	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	26) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	27) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e S transitano contemporaneamente dopo il passaggio del veicolo T	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso dalla sagoma del proprio veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	29) Quando bisogna far salire o scendere un passeggero, è opportuno che ciò avvenga dal lato del marciapiede o, in mancanza, dal lato opposto al traffico	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	30) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>